

*Wir haben schon Sportgeräte gebaut,  
da haben andere noch damit gespielt!*

## Gesetzliche Vorschriften zur Sicherung versetzbarer Tore.

Von den Gemeinde-Unfall-Verbänden (GUV) und laut DIN/EN sind bei versetzbaren Toren Verankerungen vorgeschrieben!

Bei einem Tor mit einer Auslage (hintere, untere Tiefe des Tores) von 1,0 m sind 200 kg Kontergewicht erforderlich, um die Standfestigkeit von 1100 N nach DIN/EN abzusichern! Um versetzbare Tore zu verankern, empfehlen wir Bodenhülsen mit entsprechendem Adapter oder flexibel einsetzbare Einzelgewichte, Gewichtsrollen, Erd- oder Spannanker. Aber wie viel Gewicht benötigen Sie genau? Als erster Hersteller in Deutschland sind wir dieser Frage - in Zusammenarbeit mit dem TÜV Nord - genau auf den Grund gegangen.

### Das Ergebnis:

Je nach Auslage der Fußballtore sind verschiedene Gewichte erforderlich, um der GUV und der DIN/EN zu entsprechen (Angaben durch den TÜV Nord bestätigt).

Wir bieten Ihnen Antikippvorrichtungen in verschiedenen Gewichtsklassen an. So können Sie sich für die Gewichte entscheiden, die der Auslage Ihrer Tore entsprechen. Auch bieten wir Ihnen Gewichte zum Selbstbefüllen oder zur Gewichtsauflage an - natürlich für alle Tortypen und Hersteller. Das besondere: Bei unseren Lösungen befindet sich das Gewicht immer „hinter“ dem Tor. Der Torraum bleibt komplett frei, so dass das Verletzungsrisiko reduziert wird.

Erforderliche Gewichte, um der GUV und der DIN/EN zu entsprechen: (Angaben durch den TÜV Nord bestätigt):

Tortyp	Auslage (Tiefe)	Kontergewicht
Jugendtor	1,00 m	200 kg
Jugendtor	1,50 m	125 kg
Jugendtor	2,00 m	100kg
Bolzplatztor	1,00 m	200 kg
Bolzplatztor	1,50 m	125 kg
Trainingstor	1,50 m	170 kg
Trainingstor	2,00 m	100 kg

Wussten Sie, dass die DIN/EN sowie die GUV die Kennzeichnung von Toren vorschreibt?

Wir möchten dies zum Anlass nehmen, Städten und Kommunen, aber auch Sportvereinen kostenlos diese Warnhinweise zur Verfügung zu stellen, damit diese ihre Tore entsprechend kennzeichnen können.

Sprechen Sie uns an und informieren Sie sich unter:

**[www.torsicherung.de](http://www.torsicherung.de)**

